

# 1052



## NOTAS TÉCNICAS TECHNICAL NOTES

Medir Size	90/120 cm - H 60/90/120 cm
Acabado Finish	Acero inoxidable satinado Stainless steel satin Acero inoxidable pintado Stainless steel painted <sup>1</sup>
Comandí Controls	Mando a distancia 3 V+I Remote control 3 S+I
Iluminación Lighting	Barra de led regulable Dimmable led bar 1x9 W - 3000 K (90) 1x12 W - 3000 K (120)

### ACCESORIOS ACCESSORIES

Par de filtro de carbón redondo Pair circular charcoal filter	55046757
--	----------

### MODELO MODEL

1052-90/H 60/INOX	KO1052090EX60
1052-90/H 90/INOX	KO1052090EX90
1052-90/H 120/INOX	KO1052090EX120
1052-120/H 60/INOX	KO1052120EX60
1052-120/H 90/INOX	KO1052120EX90
1052-120/H 120/INOX	KO1052120EX120
1052-90/H 60/COLOR	KO1052090EC60
1052-90/H 90/COLOR	KO1052090EC90
1052-90/H 120/COLOR	KO1052090EC120
1052-120/H 60/COLOR	KO1052120EC60
1052-120/H 90/COLOR	KO1052120EC90
1052-120/H 120/COLOR	KO1052120EC120

### PERFORMANCE PERFORMANCE

Capacidad Airflow (m <sup>3</sup> /h)	670
Presión Pressure (Pa)	580
Ruido Noise level [Lw(dBA)]	42 min - 64 max
Potencia del motor Motor power (W)	275
Capacidad del motor Motor airflow (m <sup>3</sup> /h)	800
Versión Version	Aspirante/Filtrado (opcional) Suction/Filtering (optional)
Salida Duct size (mm)	Ø 150/Ø 120
Clase de energía Energy class	B

<sup>1</sup> Coloraciones estándar (ver Coloraciones) o personalizados bajo pedido  
Standard colors (see Colors) or custom on request

Kit de filtro: deflector, tubo extensible, pinzas metálicas, filtro de carbón Filtering kit: deflector, extendable hose, clamps metal, charcoal filter

Modelo compatible con motores remotos (ver Motores remotos) Models suitable for remote motors (see Remote motors)

