

# 1 135



## NOTAS TÉCNICAS TECHNICAL NOTES

Medir Size	90/120 cm
Acabado Finish	Acero inoxidable satinado Stainless steel satin Acero inoxidable pintado Stainless steel painted <sup>1</sup>
Comandí Controls	Electrónicos 3 V+I Electronic 3 S+I
Iluminación Lighting	Barra de led Led bar 1x13 W - 3000 K (90) 1x17 W - 3000 K (120)

PERFORMANCE PERFORMANCE	90	120
Capacidad Airflow (m <sup>3</sup> /h)	728	754
Presión Pressure (Pa)	572	595
Ruido Noise level (Lw[dBA])	39 min - 62 max	
Potencia del motor Motor power (W)	275	
Capacidad del motor Motor airflow (m <sup>3</sup> /h)	800	
Versión Version	Aspirante/Filtrado (opcional) Suction/Filtering (optional)	
Salida Duct size (mm)	Ø 150/Ø 120	
Clase de energía Energy class	B	

ACCESORIOS ACCESSORIES	CÓDIGO CODE
Filtro de carbón cilíndrico Cylindrical charcoal filters	55046244
MODELO MODEL	CÓDIGO CODE
1135-90/INOX	KO1135090EX
1135-120/INOX	KO1135120EX
1135-90/COLOR	KO1135090EC
1135-120/COLOR	KO1135120EC

<sup>1</sup> Coloraciones estándar (ver Coloraciones) o personalizados bajo pedido Standard colors (see Colors) or custom on request.  
Modelo compatible con motores remotos (ver Motores remotos) Models suitable for remote motors (see Remote motors)

